

DURAPRINTER SRS

二次元码标签打印机

是一种搭载了 16 点阵高密度热敏头，可用 4 英寸/秒的高速打印进行微型标签发行的热敏打印标签打印机。



特点

- 内设标准的汉字轮廓字形。
- 可进行微型标签（8（高度）× 8（宽度）mm 等）的发行。
- 可搭载到自动标签粘贴装置上。
- 由于本机是通过指令进行工作，因此对于发信侧的装置（序列发生器等）及电脑的操作系统(OS)可进行广泛选择。
- 我们为您准备了可通过 WINDOWS 电脑轻松发行标签的标签发行软件“DURA Rhythm”。
- 使用日东电工的高性能标签“DURATAACK 系列”，可以连续发行耐热、耐药品性的高性能标签。

规格

印刷方式	热敏打印方式
点阵密度	400dpi (15.75dots/mm)
最大印刷宽度	97mm
最大印刷长度	254mm
打印速度	100mm/sec (最大)
适用纸张宽度	25-110mm
适用纸张长度	5-254mm
打印文字	打印机内设字体
打印条形码	JAN/EAN/UPC、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、EAN128、QR 码、微型 QR 码、PDF417、DataMatrix (ECC200)
与电脑的接口	PC 用打印机输出规格、USB*1、LAN*2、RS232C*3
外形尺寸	(W) 290mm × (D) 300mm × (H) 330mm
电源	AC100V、AC230V (CE 符号、CCC 符号适用机)
选购件	手动粘贴剥离机规格 (工厂发货时选购) 自动机规格 (工厂发货时选购) 切刀规格 (工厂发货时选购) 外置卷轴夹持器、异物清除辊轴装置 重卷机 (标签卷取机) DURA Rhythm 存储卡 微型标签导轨 (工厂发货时选购)*4 微型标签印字压板 (工厂发货时选购)*4

- * 1) 使用 USB—RS232C 转换电线 (RATOC SYSTEMS 株式会社制造 REX-VSB60)。
- * 2) 使用 ETHERNET-RS232C 转换器。
- * 3) 随箱附带 RS232C 电线 (9-25 引线叉)。
- * 4) 可提高标签左右移动的稳定性。(但是，适用纸张宽度限于 25 - 85mm。)

自动机搭载示例

- 将 DURAPRINTER SRS 搭载到自动粘贴装置 (定制装置) 上的示例。

